





	Клемма для предохранителей с индикатором ST4-HESI (5x20) (0.2-4) серый	Клемма для предохранителей с индикатором ST4-HESI (5x20) (0.2-4) 60V серый	Клемма для предохранителей с индикатором ST4-HESI (5x20) (0.2-4) 300V серый
Внешний вид			
Электрическая схема			
Соответствует стандартам	ГОСТ IEC 60947-7-3-2016		
Размеры			
Ширина, мм	6	6	6
Длина, мм	65,4	65,4	65,4
Высота (DIN-рейка NS 35/7,5), мм	69,1	69,1	69,1
Высота (DIN-рейка NS 35/15), мм	76,6	76,6	76,6
Высота (DIN-рейка NS 32), мм	-	-	-
Номинальные параметры			
Номинальное сечение, мм²	4	4	4
Присоединительные параметры			
Сечение жесткого проводника мин.-макс., мм²	0,2–4,0	0,2–4,0	0,2–4,0
Сечение жесткого провода AWG мин.-макс., мм²	22–10	22–10	22–10
Сечение гибкого проводника мин.-макс., мм²	0,2–6,0	0,2–6,0	0,2–6,0
Сечение гибкого проводника AWG мин.-макс., мм²	22–10	22–10	22–10
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки мин.-макс., мм²	0,2–4,0	0,2–4,0	0,2–4,0
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой мин.-макс., мм²	0,2–4,0	0,2–4,0	0,2–4,0
Длина снятия изоляции, мм	10	10	10
Отвертка, параметры шлица, мм	0,6x3,0	0,6x3,0	0,6x3,0

► Коды

Обозначение	Упак. шт	Коды
Клемма для предохранителей с индикатором ST4-HESI (5x20) (0.2-4) серый	50	374142
Клемма для предохранителей с индикатором ST4-HESI (5x20) (0.2-4) 60V серый	50	374143
Клемма для предохранителей с индикатором ST4-HESI (5x20) (0.2-4) 300V серый	50	374144

► Технические данные

Наименование	Значение
Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2
Потенциалы	1
Изоляционный материал	Полиамид 6.6
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Расчетное импульсное напряжение, кВ	8
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Температура окружающей среды (при эксплуатации), °C	от -60 до +130
Тип подключения	Пружинные зажимы
Цвет корпуса	Серый